

SUPER 2T TWO-STROKE ENGINE OIL**ÜRÜN TANIMI**

BORAX SUPER 2T, benzinle çalışan iki zamanlı motorlar için geliştirilmiş yüksek performanslı yağdır. Hava veya su soğutmalı iki zamanlı motorlar, motosikletler, çim biçme makineleri ve ziraat aletlerinde kullanılır. Yakıt yağ karışım oranı motor üreticilerinin tavsiyelerine göre belirlenmelidir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- * Mükemmel yağlama özelliği sayesinde pistonları sürtünme, aşınma ve paslanmaya karşı korur.
- * Piston ve segman sıkışmasını önleyerek ateşleme sisteminin verimli çalışmasını sağlar, yanma kalitesini yükseltir.
- * Aşınmaya karşı üstün koruma uzun motor ve piston ömrü sağlamaya yardımcı olur.
- * Ön ateşlemeyi kolaylaştırarak daha iyi yakıt tasarrufu sunar.
- * Üstün özellikli temizleyici özelliği tortu ve çamur oluşumunu engeller.

KULLANIM ALANLARI

İki zamanlı motorlar, motosikletler, çim biçme makineleri ve ziraat aletlerinde kullanılır.

ŞARTNAMESLER VE ONAYLAR

API TC, JASO FC

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEST	BİRİM	METOD	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk,@ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,879
K.Viskozite,@ 100 °C	cst	ASTM D 445	7,5-11,3
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	108
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-20
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	220

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI

Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buhara maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü ve ya kimyasal madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.

AMBALAJ TİPLERİ

1 Le, 200 Le, 1000 Le