

## HYDRO PLUS SERİSİ

### ÜRÜN TANIMI

**Borax Hidrolik**, Mineral esaslı baz yağlar ve oksidasyon, pas, aşınma ve köpük önleyici katıkların harmanlanması ile elde edilmiş, üstün nitelikli hidrolik sistem yağlarıdır.

### ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- \*Oluşturduğu üstün flim tabakası ile sistemi aşınmalara karşı koruyarak korozyonu önler.
- \* Mükemmel yağlayıcılık özelliği ile üstün performans sağlar.
- \* İçerdikleri oksidasyon, aşınma, pas, korozyon, ve köpük önleyici katıkla sayesinde sistemi mükemmel korurlar ve bakım maliyetlerini azaltırlar.
- \* Ayrıca içerdiği köpük önleyici katık sayesinde köpürmelere bağlı oluşan kavitasyonu engeller ve dispersan özelliği ile de sistemi temiz tutar.
- \*Havadan ve sudan kolay ayrılabilme özelliğine sahiptir.

### KULLANIM ALANLARI

Tüm endüstriyel ve hareketli hidrolik sistemler için tavsiye edilir.

### ŞARTNAMESLER VE ONAYLAR

Denison HF-0, HF-1, HF-2, DIN 51524 Part 2, Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136 Eaton Vickers M-2950-S/I-286-S, JCMAS HK, GM LS-2,AIST 126, 127

### TEKNİK ÖZELLİKLER

TEST	BİRİM	METOD	32	46	68
Yoğunluk,@ 15°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,878	0,880	0,888
K.Viskozite,@ 40 °C	cst	ASTM D 445	28.8 - 35.2	41.4 - 50.6	61.2 - 74.8
Viskozite İndeks		ASTM D 2270	101	100	100
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-21	-21	-21
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	220	230	230

\* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

### SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI

Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buhara maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü ve ya kimyasal madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.

### AMBALAJ TİPLERİ

16 Le, 200 Le, 1000 Le