

GEAR OIL EP SERİSİ

ÜRÜN TANIMI

BORAX GEAR OIL EP, Yüksek kaliteli baz yağların ve son teknoloji kükürt-fosfor aşırı basınç katkı teknolojisi ile formüle edilmiş, dişli kutularında üstün performans ve genişletilmiş koruma sağlamak için tasarlanmış özel bir dişli yağıdır. Otomobil ve ticari araçların manuel şanzımanlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- * EP aşırı basınç özelliği sayesinde dişli yüzeyinde ince bir film tabakası oluşturarak diferansiyel ve şanzımanı aşınmaya karşı korur.
- * Yüksek ısı ve oksidasyon kararlılığı tortu oluşumunun önüne geçerek mükemmel çalışma verimi sunar.
- * Üstün katkı teknolojili formülasyonu aşırı basınca (EP) dayanıklı, paslanma, oksitlenme ve köpüklenmeyi kontrol altında tutarak uzun servis ömrü sağlar.
- * Düşük sıcaklıklardaki mükemmel akıcılığı ile üstün pompalanabilirlik özelliğine sahiptir.

KULLANIM ALANLARI

Dişli yağı GL-4 standardı yağ gereksinimine duyulan, yüksek hız düşük tork, düşük hız yüksek tork şartlarında çalışan yolcu arabalarında, kamyonlarda ve inşaat ekipmanlarında da kullanılır.

ŞARTNAMESLER VE ONAYLAR

API GL-4, David Brown S1.53.101(E), U.S. Steel 224, DIN 51517 Part 3, AGMA 9005-E02

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEST	BİRİM	METOD	80	90	140	80W 90	85W 140
K. Viskozite, @ 100 °C	cst	ASTM D 445	10,0	13,5-18,5	24,0-32,5	13,5-18,5	min. 25
Viskozite İndeks		ASTM D 2270	99	min. 95	min. 92	min. 100	min. 94
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	max.-24	max.-18	max.-15	max. -24	max. -18
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	min.190	min. 220	min. 250	min. 220	min. 240

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI

Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buhara maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü ve ya kimyasal madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.

AMBALAJ TİPLERİ

1 Le, 3 Le, 16 Le, 20 Le, 200 Le, 1000 Le