

MONO PLUS SERİSİ SAE 10/30/40/50**ÜRÜN TANIMI**

BORAX MONO PLUS SERİSİ, İleri teknoloji ürünü baz yağlar ile gelişmiş performans katkı maddeleri ile formüle edilmiş tek mevsim motor yağlarıdır. Tek mevsim motor yağları tüm yıl boyunca kullanım için uygun değildir. Mevsim ve sıcaklık şartlarına göre uygun SAE seviyesi ürün seçilmelidir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- * Yüksek sıcaklık tortularına, çamur oluşumuna, yağ bileşiminin bozunmasına, yağ kalınlaşmasına ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
- * Düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur ve performans kaybını engeller.
- * İçeriğindeki deterjan ve dispersan katıklar sayesinde motoru temiz tutar, motor parçalarının ömrünü uzatır.
- * Ağır yük altındaki motoru yüksek film direnci sayesinde oksitlenme ve aşınmaya karşı korur.

KULLANIM ALANLARI

Hafif ve orta seviyedeki şartlarda çalışan dizel, benzinli ve LPG'li araçlar için uygundur. Tek mevsim yağların tavsiye edildiği geniş uygulama alanlarında kullanılırlar.

ŞARTNAMESLER VE ONAYLAR

API CC/SC

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEST	BİRİM	METOD	TİPİK DEĞERLER			
SAE GRADE			10	30	40	50
K.Viskozite,@ 100 °C	cst	ASTM D 445	4,5-6,5	9,3-12,5	12,5-16,3	16,3-21,9
Viskozite İndeks		ASTM D 2270	Min. 95	Min. 90	Min. 90	Min. 90
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	Max. -21	Max. -15	Max. -15	Max. -15
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	Min. 185	Min. 220	Min. 230	Min. 235

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI

Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buhara maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü ve ya kimyasal madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.

AMBALAJ TİPLERİ

1 Le, 3 Le,16 Le, 200 Le, 1000 Le

PETRO ENERJİ KİMYA PETROL ÜRN.PAZ. DEP. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
Aydınlı Kosb Mahallesi Kristal Cad. Kosb Sit. No:20 Tuzla/İSTANBUL Tel: 0216 593 00 25

www.boraxpetroenerji.com