

ULTIMATE GX 15W 40 PREMIUM ENGINE OIL**ÜRÜN TANIMI**

BORAX ULTIMATE GX 15W 40 Benzin, Dizel ve LPG yakıt sistemi ile çalışan araç motorlarının her türlü iklim ve yol koşullarında daha iyi yağlama ve koruma için üstün nitelikli deterjan ve dispersan katıkları ile özel olarak formüle edilmiş dört mevsim motor yağıdır. Özellikle şehir içi trafikte yoğun olarak kullanılan araçların motorlarında etkin performans gösterir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- *Yüksek sıcaklıklarda yağın bozulması ve viskozite kaybına karşı üstün koruma sağlar.
- *Üstün temizleme özelliği sayesinde, depozit ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar.
- * Zor çalışma şartlarında dahi oluşturduğu kararlı film mukavemeti koruyuculuğunu yitirmez.
- *Yüksek oksidasyon kararlılığı sayesinde bir sonraki yağ değişimine kadar özelliklerini korur.
- *Yüksek viskozite indeksi sayesinde, kilometresi yüksek yıpranmış motorlardaki sızıntıları ve eksiltmeleri azaltmaya yardımcı olur.
- *Yeni nesil formülü sayesinde LPG ile çalışan tüm araçlarda aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önleyerek ekstra yağlayıcılık sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Benzinli, dizel ve LPG yakıt sistemi ile çalışan binek ve hafif ticari araçlarda kullanımı uygundur. Her türlü çalışma koşulunda dört mevsim kullanılır.

ŞARTNAMESLER VE ONAYLAR

API SL/CF ACEA A3/B3-04 MB-Approval 229.1 VW 501.01/ 505.00

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEST	BİRİM	METOD	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk,@ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,889
K.Viskozite,@ 100 °C	est	ASTM D 445	14,8
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	130
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-27
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	230

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI

Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buhara maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü ve ya kimyasal madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.

AMBALAJ TİPLERİ

1 Le, 3 Le, 4 Le, 5 Le,7 Le, 9 Le, 16 Le, 200 Le, 1000 Le