

PLATINUM FULL SYNTHETIC 10W 40**ÜRÜN TANIMI**

BORAX PLATINUM 10W 40 Geliştirilmiş formülü ile binek ve hafif ticari araçların yağlama gereksinimlerini karşılayabilen sentetik baz yağlar ve ileri katık teknolojisi ile üretilmiş üstün performanslı sentetik motor yağıdır. Sentetik teknolojisiyle geliştirilmiş özel formülasyonu sayesinde mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşulunda benzersiz koruma sağlar.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- *Soğuk hava şartlarında ki mükemmel akışkanlık özelliği sayesinde ilk çalışmada mükemmel koruma ve yüksek motor gücü sağlar.
- *Aktif temizleme özelliği, depozit ve çamur oluşumunu kontrol altına alarak motorun temiz kalmasını sağlar.
- * Ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
- *Sentetik yapısı ve oksidasyona karşı yüksek direnci sayesinde daha uzun servis ömrü sunar.
- *Yüksek sıcaklıklarda yağın bozulması ve viskozite kaybına karşı üstün koruma sağlar.
- *Yeni nesil formülü sayesinde LPG ile çalışan tüm araçlarda aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önleyerek ekstra yağlayıcılık sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Benzin, LPG ve dizel tüm binek ve hafif ticari araçların doğal emişli veya turboşarjlı motorlarında güvenle kullanılabilir

ŞARTNAMESLER VE ONAYLAR

API SM/CF ACEA A3/B4 MB Approval 229.1 VW 501.01 / 505.00 RN 0700/ RN 0710 Fiat 9,55535-D2

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEST	BİRİM	METOD	TİPİK DEĞERLER
Yoğunluk,@ 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,868
K.Viskozite,@ 100 °C	cst	ASTM D 445	14,4
Viskozite İndeks		ASTM D 2270	152
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	230

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI

Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buhara maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü ve ya kimyasal madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.

AMBALAJ TİPLERİ

1 Le, 4 Le, 20 Le, 200 Le, 1000 Le