

KALSİYUM SABUNLU KIRMIZI GRES**ÜRÜN TANIMI**

BORAX KIRMIZI GRES, Düşük ve orta çalışma sıcaklıklarındaki ağır olmayan yük uygulamalarında etkin performans gösteren su dayanımı yüksek genel amaçlı kırmızı renkli kalsiyum sabunlu grestir. Performans artırıcı katıklar ile tasarımı çeşitli uygulama alanlarında çabuk ve etkili yağlama ihtiyacını karşılar.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- *Oksidasyon ve paslanmaya karşı dayanım direnci sayesinde uzun servis aralığı sağlar.
- * Suya maruz kalan sistemlerde suyla yıkanıp gitmediğinden yağlamayı devam ettirir
- * Performans artırıcı katkı maddeleri ve lifli yapısı sayesinde metal yüzeylere yapışarak metali korur ve sarfiyatı azaltır.
- *Üstün yapışkanlık özelliği sayesinde metal yüzeyini terk etmeyerek mükemmel yağlama ve sızdırmazlık sağlar.
- *Aşınma ve korozyona karşı dirençlidir.
- *Çalışma şartları ağır olmayan çok amaçlı kullanım özelliği sayesinde ekonomiktir.
- *Toz ve diğer katı partiküllerin sisteme girişini engelleyerek kirliliği önler.

KULLANIM ALANLARI

Çalışma sıcaklığı 70°C'yi geçmeyen düşük ve orta devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda ve şasi uygulamalarında kullanımı uygundur. Hidrolik türbinlerin gres yağlanmasında tavsiye edilir.

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR**TEKNİK ÖZELLİKLER**

TEST	METOD	TİPİK ÖZELLİKLER	
Renk		Kırmızı	Kırmızı
NLGI		2	3
Sabun Cinsi		Ca	Ca
Damlama Noktası , °C	ASTM D 566	95	95
Çalışma Sıcaklığı, °C		70	70
İşlenmiş Penetrasyon, 25 °C	ASTM D 217	265-295	220-250

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI

Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buhara maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü ve ya kimyasal madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağız sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.

AMBALAJ TİPLERİ

500 GR, 1 KG, 4 KG, 14 KG, 200 KG

PETRO ENERJİ KİMYA PETROL ÜRN.PAZ. DEP. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
Aydınlı Kosb Mahallesi Kristal Cad. Kosb Sit. No:20 Tuzla/İSTANBUL Tel: 0216 593 00 25

www.boraxpetroenerji.com